


機種名 Machine type name	TTM-12N	TET-16EN	TET-16S	TTM-EX01CS	TET-16L
対象テープ Object tape	エンボス Embossment (8)・12・16・24・32・(44)mm	エンボス Embossment (8・12)・16・24・32・44・56mm <small>本体には、一品種のテープ幅対応のアタッチメントが含まれております</small>	エンボス Embossment (8・12)mm 16・24・32・44・56mm <small>本体には、一品種のテープ幅対応のアタッチメントが含まれております</small>	エンボス Embossment 12・16・24・32・44mm <small>本体には、一品種のテープ幅対応のアタッチメントが含まれております</small>	エンボス Embossment (8・12)mm 16・24・32・44・56mm <small>本体には、一品種のテープ幅対応のアタッチメントが含まれております</small>
テープ送りピッチ	24	ステッピングモーター (送りピッチ可変)	ステッピングモーター (送りピッチ可変)	8・12・16・20・24	ステッピングモーター (送りピッチ可変)
対象ワーク Object work	SOP,SOJ,QFP,他 SOP,SOJ,QFP,besides	任意 Optional	任意 Optional	SOP,SOJ 	任意 Optional
段替え時間 Step change time	10分 Ten minutes	10分 Ten minutes	10分 Ten minutes	10分 Ten minutes	×
段替え方法 Step change method	テープシュート幅合せ Tape shoot width combination コテの交換 Exchange of Die エンボステープの交換 Embossed tape Change シールテープの交換 Seal tape Change	送りピッチ変更 (タッチパネル) Feed pitch change テープシュート幅合せ Tape shoot width combination コテ・テープガイドの交換 Exchange of Die Tape Guide エンボステープの交換 Embossed tape Change シールテープの交換 Seal tape Change	送りピッチ変更 (タッチパネル) Feed pitch change テープシュート幅合せ Tape shoot width combination コテの交換 Exchange of Die エンボステープの交換 Embossed tape Change シールテープの交換 Seal tape Change	送りピッチ変更 Feed pitch change 製品シュート交換 Product shoot exchange スティックマガジン調整 Stick magazine adjustment コテの交換 Exchange of Die テープシュートの交換 Tape shoot change モード切替 Mode switching エンボス・テープの交換 Embossed tape Change シールテープの交換 Seal tape Change	仕様により変わります Depend on spec.
オプション等 Option etc.	エンボステープ8mm, 44mm各対応 Embossment tape 8mm,44mm Each correspondence	コテ Iron Die カバーシールガイド Cover seal guide	コテ Iron Die カバーシールガイド Cover seal guide	予備マガジン Spare magazine テープ・シュート・コテ1式 Tape shoot Iron Die 1 製品シュート Product shoot	仕様により変わります Depend on spec.
特長 Features	安価・簡単操作 Cheap/easy operation 多品種小ロット対応 Many kind small lot correspondence 扱い易い Many kinds few lot handling easy エア不要 Air unnecessary	扱い易い Handling easy エア不要 Air unnecessary コンパクトで持運びが容易 compact and Pcs/min 作業テーブルが低く作業性が良い Low working table ensures high work efficiency	扱い易い Many kinds few lot handling easy 自動機対応、ラインへの組込可能 For auto in line テープ流れ方向 右→左 左→右選択 The tape flow direction right→left Left→right selection	多品種小ロット対応 Many kind small lot correspondence 扱い易い Many kinds few lot handling easy 段替え時間の短縮 (当社比) The shortening (the compared with our previous product) in step change time	スティックを水平にセットするため 作業性がよい Stick are horizontal so it is easy operation
マシンタクト Machine baton	作業者次第 Worker details 送りピッチ24mm Feed pitch 24mm	60個/分 Sixty pieces/a/the minute	60個/分 Sixty pieces/a/the minute	1.0秒/個 1.0 seconds/a/the piece	×
電源 The power supply	AC 100V	AC 100V	AC 100V	AC 100V	AC 100V
エア Air	×	×	0.4MPa	0.4MPa	0.4MPa
マシンサイズ Machine size	本体490W×340D×451H Main body スタンド330W×190D×325H (1台) Stand (1 unit)	1150W×395D×350H	1500W×500D×500H	1320W×550D×1315H	1500W×1400D×1400H
マシン重量 Machine weight	約15kg About 15 kg	約24kg About 24 kg	約41kg About 41 kg	約100kg About 100 kg	約300kg About 300 kg